

## MIXER GIROSCOPICI

## M200-M250











## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Dimensioni massime latta	Ø 380 mm × A 430 mm
Altezza minima latte	70 mm
Adattatore multilatta	Su richiesta
Capacità di carico massima	35 kg
Serraggio latta	Manuale
Maniglia	Singola con impugnatura ribaltabile o doppia con impugnature girevoli
Chiusura macchina	Serrandina con interblocco
Motore di agitazione	Motore elettrico monofase, potenza fino a 1,1 kW (M200) Motore elettrico trifase azionato da inverter, potenza fino a 1,1 kW (M250)
Rotazione	Singolo verso di rotazione (M200) Orario e antiorario con inversione della rotazione a metà ciclo di miscelazione (M250)
Riposizionamento Latta	Manuale (M200) - Automatico (M250)
Rapporto giroscopico	1 ÷ 2
Velocità di miscelazione	Fissa (120 giri/min) (M200) 3 velocità selezionalbili sul display (100-140- 180 giri/min) (M250)
Timer per durata ciclo di miscelazione	Incluso
Protezione	IP 32
Pulsante di arresto di emergenza	Incluso
Peso	182 kg
Dimensioni d'ingombro	L 783 × P 806 × A 1.058 mm
Livello di rumorosità	< 80 db (A), misura in accordo alla normativa DIN 45.635 (a vuoto)
Alimentazione elettrica	230/115 V AC 50/60 Hz