



# B200-B300

**INK  
DOSER**



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Dosaggio</b>	Sequenziale gravimetrico con testa fissa fino a 16 circuiti + 1 aggiuntivo per il dosaggio dell'acqua (o solvente)
<b>Portata</b>	8-10 L/min (fino a 2000 cPs)
<b>Precisione</b>	+/- 5 g (maggior precisione su specifica richiesta)
<b>Testa</b>	Fissa con alloggiamento di massimo 16 valvole con apertura 10 mm e $\phi$ 230 mm
<b>Lavaggio</b>	Sistema di lavaggio intelligente con valvole indipendenti. Ottimizzazione delle acque reflue
<b>Pompe</b>	A diaframma con doppia membrana e smorzatore di flusso
<b>Stoccaggio</b>	Fusti 200 L
	IBC pallettizzabili
	Serbatoi INOX a disegno
	Interfaccia con serbatoi esistenti
	Attrezzaggio coperchi con attacchi di aspirazione e ricircolo
	Su richiesta: sensori di livello e sistema di agitazione
<b>Vano latta</b>	B200: cassetto estraibile con alloggiamento bilancia B300: vano per bilancia a pavimento
<b>Bilancia</b>	B200: bilancia elettronica a compensazione elettromagnetica con fondo scala 35 Kg e precisione +/- 0,1 g B300: bilancia elettronica a compensazione elettromagnetica con fondo scala 150 Kg e precisione +/- 2 g (+/- 0,2 g su richiesta)
<b>Filtri</b>	A Y con maglia a dimensione variabile secondo le vostre esigenze