

**INK
DOSER**

B200-B300



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dosierung	Sequenziell gravimetrisch mit festem Kopf bis zu 16 Schaltungen + 1 zusätzliche für die Dosierung des Wassers (oder Lösungsmittel).
Flussmenge	8-10 l/min (fino a 2000 cPs).
Präzision	±5 g (höhere Präzision auf spezielle Anfrage).
Dosierkopf	Fest mit Besetzung von max. 16 Ventilen, mit Öffnung von 10 mm und einem Durchmesser von 230 mm.
Reinigung	Intelligente Reinigung mit unabhängigen Ventilen. Verbesserung des Abwassers
Pumpen	Membranpumpe mit doppelter Membran und Durchflusdämpfer.
Lagerung	200 lt-Fass. IBC palettierbar. Tanks in Edelstahl, nach Zeichnung. Schnittstelle mit bestehenden Tanks. Deckel mit Absaug- und Rezirkulationsbefestigungen. Auf Anfrage: Füllsensoren und Schüttelsystem.
Eimer	B200: rausziehbare Schublade mit befestigter Waage. B300: Fach für Bodenwaage.
Waage	B200: Elektromagnetische Kompensationswaage 35 Kg und Genauigkeit ± 0,1 g. B300: Elektromagnetische Kompensationswaage 150 Kg und Genauigkeit +/- 2 g (+/- 0,2 g auf Anfrage).
Filter	In Form von Y mit variablen Maschen, je nach Ihren Ansprüchen.